


Szczegół A



Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- ① - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- ② - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ - siatka układana w narożach otworów

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

## UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
- RYUNKI DETALI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM ARCHITEKTONICZNYM
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTÓW UZGODNIĆ I PRZEDSTWIĆ PRÓBKĘ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI
- ELEMENTY STAŁE (ZA WYJĄTKIEM STALI NIERDZEWNEJ) ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I POMALOWAĆ FARBĄ NAWIERZCHNIOWĄ.
- MOCOWANIE OKIEN, DRZWI I PRZESZKLEŃ WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI I ZALECENIAMI PRODUCENTA W/W ELEMENTÓW
- DOCIEPLENIE ŚCIAN WYKONAĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI, TECHNOLOGIĄ I DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLIWN

|            |   |         |         |
|------------|---|---------|---------|
| PROJEKT    | ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  |         |         |
| OBIEKT     | Budynek wielorodzinny przy ul. Poniatowskiego 20 w Stalowej Woli                |         |         |
| INWESTYCJA | Termorenowacja i kolorystyka elewacji budynku wielorodzinnego .                 |         |         |
| INWESTOR   | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli ul.Okulickiego 32,37–450 Stalowa Wola |         |         |
| OPRACOWAŁ  | mgr inż. ANETA SZWAJKA upr. nr PDK/0170/PWOK/07                                 |         |         |
| SPRAWDZIŁ  | mgr inż.arch. AGNIESZKA POTONIEC upr. nr Rz/A-02/05 branża budowlana            |         |         |
| SKALA      | DATA  | NR RYS. | NR STR. |
|            | 11.2017   | 03.04   | 48      |