Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa 750N



Specyfikacja Techniczna

RURY ELEKTROINSTALACYJNE SZTYWNE



Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa 750N - RSHF		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE	
	PN-EN 61386-1:2011	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca	
	Bezhalogenowa (spełnia wymogi normy, dotyczące ilości toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas spalania)	
Zastosowanie:	Instalacje:	naścienne
		podtynkowe
		ściany gipsowe
		powierzchnie drewniane
	Zalecane stosowanie:	miejsca o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
		budynki użyteczności publicznej
		budynki o konstrukcji drewnianej
		strychy i poddasza
Przeznaczenie:	Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed:	czynnikami mechanicznymi
		wilgocią
Materiał:	PP modyfikowany	
Odporność na ściskanie:	750N	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-15°C ÷ 90°C	
Kolor:	Szary (RAL 7035)	
Średnice zewnętrzne (mm):	16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 37; 47	
Długość odcinków:	3 mb	

TPLAST®

Dostępne Rozmiary

Rura elektroinstalacyjna sztywna bezhalogenowa 750N - RSHF				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	(szt.)/ (opak.)
1	10760	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RSHF 16 - 3 m	RSHF 16*	20
2	11655	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RSHF 18 - 3 m	RSHF 18*	20
3	10761	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RSHF 20 - 3 m	RSHF 20*	20
4	10762	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RSHF 22 - 3 m	RSHF 22*	20
5	11656	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RSHF 25 - 3 m	RSHF 25*	20
6	10763	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RSHF 28 - 3 m	RSHF 28*	20
7	11657	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RSHF 32 - 3 m	RSHF 32*	10
8	10764	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RSHF 37 - 3 m	RSHF 37*	10
9	10765	Rura elektroinst. sztywna bezhalogenowa RSHF 47 - 3 m	RSHF 47*	10

* produkt na zamówienie